

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Motor:

- * Tipo: 4 tiempos, refrigerado por aire
- * Cilindrada: 389 cm³
- * Potencia neta: 11.7 HP (8.7 kW) a 3600 RPM
- * Encendido: Transistorizado
- * Arranque: Manual

- Bomba:

- * Tipo: Centrífuga autocebante para aguas turbias.
- * Voluta: Hierro fundido con componentes en acero inoxidable
- * Carcasa: Hierro fundido cónico
- * Sello mecánico: Carburo de silicio
- * Diámetro de succión y descarga: 4" NPT
- * Caudal máximo: 1600 litros/minuto
- * Altura máxima de bombeo: 25 metros
- * Curva de rendimiento hidráulico: 2,48 a 2,5 bares de presión
- * Altura máxima de succión: 7.9 metros
- * Presión máxima: 2.48 bar
- * Tiempo de cebado: 150 segundos a 5 metros

- Dimensiones y Peso:

- * Largo: 715 mm
- * Ancho: 485 mm
- * Alto: 560 mm
- * Peso en seco: 78 kg

- Capacidades:

- * Combustible: 6.1 litros
- * Aceite: 1.1 litros
- * Consumo de combustible: 3.5 litros/hora a 3600 RPM

IVAN VILLAFANE
JEFE REGION I
O.S.E. - SAN JUAN