

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bomba centrífuga de 4 pulgadas tipo 'trash' (para aguas turbias), equipada con motor industrial de 10 HP. Debido a su nuevo diseño de turbina cónica brinda una alta performance. De fácil mantenimiento, con plato de desgaste, sello e impulsor fáciles de remover, provista con herramientas para su servicio. Liviana, con carcasa de aluminio, bastidor protector, y alerta de aceite.

Datos técnicos:

Motor

Tipo de Motor GX340 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire

Cilindrada 389 cm3

Potencia Neta 10,7 HP (8,0 Kw) a 3600 rpm

Encendido Transistorizado

Arranque Manual

Bombas de agua

Tipo de Bomba Centrífuga auto cebante

Voluta Hierro Fundido con Acero Inoxidable

Carcasa Hierro Fundido cónico

Tipo de sello Carburo de silicio

Tiempo de cebado 160 seg. a 5 mts

Caudal de descarga 1640 lts./min

Altura máxima de bombeo 26 m.

Altura máxima de succión 7,9 m.

Presión máxima 2,55 bar

Dimensiones

Ancho 485 mm

Largo 715 mm

Alto 560 mm

Peso en seco. 78 Kg

Otras especificaciones

Capacidad de combustible 6,1 lts.

Consumo Especifico de Combustible 3 lts./hs. a 3600 rpm

Capacidad de aceite 1,1 lts. Alerta de Aceite SI

